



**Kombi-Führungsbuchsen glatt mit Säulezentrierung**

T 7508s

**Führungselement: HALCO-Wechselbuchse  
Hochleistungs-Al-Buchse  
Oberflächenhärte = 1400 HV (~70HRC)**

~ DIN 9831 / ISO 9448

Führungsdurchmesser gehont ISO H5

Aufnahmedurchmesser feingedreht ISO j6

Aufnahmebohrung zum Einkleben Klebspalt ca. 0,1mm

Einpressen vermeiden, da sich sonst der Innendurchmesser verengt

Grundbuchse: Stahl

$\varnothing$  = Kugeldurchmesser

T 7508s			
D <sub>1</sub> x L	D <sub>5</sub>	$\varnothing$	€/ Stk
19x60	32	3,5	74,35
20x60	32	3,0	74,35
24x60	40	3,5	80,65
24x77			89,00
25x60	40	3,0	80,65
25x77			89,00
30x60	48	5,0	91,80
30x77			100,20
30x95			111,55

T 7508s			
D <sub>1</sub> x L	D <sub>5</sub>	$\varnothing$	€/ Stk
32x60	48	4,0	91,80
32x77			100,20
32x95			111,55
38x60	58	5,0	109,10
38x77			118,95
38x95			130,10
38x120			155,00
40x60	58	4,0	109,10
40x77			118,95
40x95			130,10
40x120			155,00

T 7508s			
D <sub>1</sub> x L	D <sub>5</sub>	$\varnothing$	€/ Stk
48x77	70	6,0	137,35
48x95			153,65
48x120			182,70
50x77	70	5,0	137,35
50x95			153,65
50x120			182,70
60x77	85	6,5	178,75
60x95			208,85
60x120			252,45
63x77	85	5,0	178,75
63x95			208,85
63x120			252,45
80x120	105	6,0	379,65
80x135			419,30

**Bestellbeispiel:**

Führungsdurchmesser D<sub>1</sub> = 32 mm, Länge L= 60 mm

**T 7508s.32x60**

Passende Führungssäulen **T 7100** ,  
**T 7107**, **T 7182** , **T 7184** und **T 7185**

