


Eigenschaften und Anwendungen:

- hochfester, ledeburitischer Stahl
- hohe Maßbeständigkeit
- ausreichende Zähigkeit
- gute Druckfestigkeit
- Schnitt- und Stanzwerkzeuge
- Führungsleisten
- Fließpreßwerkzeuge
- max 835 N/mm²



Nach DIN 59350,
in Stäben von 500 mm Länge,
Dicke präzisionsgeschliffen,
Breite geschliffen oder gefräst,
Länge bearbeitet,
mit entkohlungsfreier Oberfläche,
rostgeschützt verpackt.

Artikel-Nr.: F2085 . B x D x L Länge: 1000 mm																			€/St.
Breite mm	Dicke mm																	Breite mm	
	8,2	10,4	12,4	15,4	16,4	20,4	25,4	30,4	36,4	40,4	46,4	50,4	56,4	60,4	70,4	76,4	80,4		100,4
20,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,4
25,4	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,4
32,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,4
40,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,4
50,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	50,4
60,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	60,4
70,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	70,4
80,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	-	-	-	80,4
100,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,4
125,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,4
130,4	-	-	-	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	130,4
140,4	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	-	•	-	140,4
150,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,4
200,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	200,4
220,4	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	220,4
250,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	250,4
300,4	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	300,4
350,4	-	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	350,4
505,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	-	•	505,0
Vkt.	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	100,4										
	•	•	•	•	•	•	•	•	•										

