



Kombi-Bundführungsbuchsen mit Säulenzentrierung

T 7548s

Führungselement:
Endlos-Kugelführung kombiniert mit HALCO-Wechselbuchse
-wartungsfrei-
Oberflächenhärte = 1400 HV (~70HRC)

Pratzen T 7396 (Seite 61) bitte separat bestellen
 Toleranz der Aufnahmebohrung H6
 Führungsdurchmesser gehont ISO H5
 Aufnahmedurchmesser feingedreht ISO j6
 Einpressen vermeiden, da sich sonst der Innendurchmesser verengt
 Grundbuchse: Stahl

\varnothing = Kugeldurchmesser

T 7548s								
D ₁ x L	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈	L ₁	L ₂	Ø	€/Stk
19x60	32	32	40	59	37	23	3,5	84,65
20x60	32	32	40	59	37	23	3,0	84,65
24x60	40	40	48	65	37	23	3,5	91,05
24x77					54			97,50
25x60	40	40	48	65	37	23	3,0	91,05
25x77					54			97,50
30x60	48	48	56	73	30	30	5,0	106,30
30x77					47			114,55
30x95					65			122,30
32x60	48	48	56	73	30	30	4,0	106,30
32x77					47			114,55
32x95					65			122,30
38x60	58	58	66	83	24	36	5,0	118,10
38x77					41			126,15
38x95					59			137,30
38x120					84			155,00

T 7548s								
D ₁ x L	D ₅	D ₆	D ₇	D ₈	L ₁	L ₂	Ø	€/Stk
40x60	58	58	66	83	24	36	4,0	118,10
40x77					41			126,15
40x95					59			137,30
40x120					84			155,00
48x77	70	70	80	97	31	46	6,0	160,85
48x95					49			173,50
48x120					74			189,90
50x77	70	70	80	97	31	46	5,0	160,85
50x95					49			173,50
50x120					74			189,90
60x77	85	85	95	112	21	56	6,5	217,95
60x95					39			235,95
60x120					64			261,25
63x77	85	85	95	112	21	56	5,0	217,95
63x95					39			235,95
63x120					64			261,25
80x120	105	105	118	135	64	56	6,0	392,30
80x135					79			442,75

Bestellbeispiel:

Führungsdurchmesser D₁ = 32 mm, Länge L = 60 mm

T 7548s.32x60

Passende Führungssäulen **T 7100**,
T 7107, **T 7182**, **T 7184** und **T 7185**

