


**Eigenschaften und Anwendungen:**

- besser zerspanbar als 1.2085
- vergütet 1000 N/mm<sup>2</sup> / 320HB
- gute Druckfestigkeit
- gute Wärmeleitfähigkeit
- gute Formstabilität
- gleichmäßige Härte
- Einsatz bei aggressiven Kühlmedien




Nach DIN 59350,  
in Stäben von 500 mm Länge,  
Dicke präzisionsgeschliffen,  
Breite geschliffen oder gefräst,  
Länge bearbeitet,  
mit entkohlungsfreier Oberfläche,  
rostgeschützt verpackt.



Artikel-Nr.: <b>F2099</b> . B x D x L      Länge: 500 mm										€/St.
Breite mm	Dicke mm									Breite mm
	6,2	8,2	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	
20,3	•	•	•	-	-	-	-	-	-	20,3
25,3	•	•	•	-	-	-	-	-	-	25,3
30,3	•	•	•	•	•	-	-	-	-	30,3
40,3	•	•	•	•	•	•	-	-	-	40,3
50,3	•	•	•	•	•	•	•	-	-	50,3
60,3	•	•	•	•	•	•	•	•	-	60,3
80,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	80,3
100,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100,3
125,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	125,3
150,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150,3
200,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	200,3
250,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	250,3
300,3	•	•	•	•	•	•	•	•	•	300,3

**Eigenschaften und Anwendungen:**

- besser zerspanbar als 1.2085
- vergütet 1000 N/mm<sup>2</sup> / 320HB
- gute Druckfestigkeit
- gute Wärmeleitfähigkeit
- gute Formstabilität
- gleichmäßige Härte
- Einsatz bei aggressiven Kühlmedien



Nach Werksnorm gefertigt,  
in Stäben von 500 mm Länge,  
Dicke präzisionsgeschliffen,  
Breite geschliffen oder gefräst,  
Länge bearbeitet,  
mit entkohlungsfreier Oberfläche,  
rostgeschützt verpackt.



Artikel-Nr.: <b>N2099.</b> B x D x L Länge: 500 mm											€/St.
Breite mm	Dicke mm										Breite mm
	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	
52,0	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	52,0
62,0	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	62,0
72,0	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	72,0
83,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	83,0
93,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	93,0
103,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	103,0
113,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113,0
123,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	123,0
133,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	133,0
143,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	143,0
153,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	153,0
163,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	163,0
173,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	173,0
183,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	183,0
193,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	193,0
203,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	203,0
213,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	213,0
223,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	223,0
233,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	233,0
243,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	243,0
253,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	253,0
263,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	263,0
273,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	273,0

Artikel-Nr.: <b>N2099.</b> B x D x L Länge: 500 mm											€/St.
Breite mm	Dicke mm										Breite mm
	10,4	15,4	20,4	25,4	30,4	40,4	50,4	60,4	70,4	80,4	
283,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	283,0
293,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	293,0
303,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	303,0
313,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	313,0
323,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	323,0
333,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	333,0
343,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	343,0
353,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	353,0
363,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	363,0
373,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	373,0
383,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	626
393,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	393,0
403,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	403,0
413,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	413,0
423,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	423,0
433,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	433,0
443,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	443,0
453,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	453,0
463,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	463,0
473,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	473,0
483,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	483,0
493,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	493,0
503,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	503,0