



## Kombi-Flanschführungsbuchsen mit Säulenzentrierung

T 7538s

**Führungselement:**  
**Endlos-Kugelführung kombiniert mit HALCO-Wechselbuchse**  
**-wartungsfrei-**  
**Oberflächenhärte = 1400 HV (~70HRC)**

~ DIN 9831 / ISO 9448

Toleranz der Aufnahmebohrung H6  
 Aufnahmedurchmesser feingedreht ISO j6  
 Einpressen vermeiden, da sich sonst der Innendurchmesser verengt  
 Grundbuchse: Stahl

$\varnothing$  = Kugeldurchmesser

										T7538s
D <sub>1</sub> x L	D <sub>5</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	K	Ø	€ / Stk	
19x60	32	52	40	4,5	24	36	18	3,5	112,85	
20x60	32	52	40	4,5	24	36	18	3,0	112,85	
24x60	40	63	50	5,5	30	30	23	3,5	128,85	
25x60	40	63	50	5,5	30	30	23	3,0	128,85	
30x60	48	72	58	5,5	24	36	28	5,0	144,70	
30x77					31	46			158,90	
32x60	48	72	58	5,5	24	36	28	4,0	144,70	
32x77					31	46			158,90	

										T7538s
D <sub>1</sub> x L	D <sub>5</sub>	D <sub>7</sub>	D <sub>8</sub>	D <sub>9</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	K	Ø	€ / Stk	
38x60	58	85	70	6,6	24	36	33	5,0	167,25	
38x77					31	46			181,10	
40x60	58	85	70	6,6	24	36	33	4,0	167,25	
40x77					31	46			181,10	
48x77	70	104	86	9,0	31	46	38	6,0	217,65	
48x95					49				243,40	
48x120					64	56			279,80	
50x77	70	104	86	9,0	31	46	38	5,0	217,65	
50x95					49				243,40	
50x120					64	56			279,80	
60x95	85	120	100	9,0	49	46	46	6,5	271,00	
60x120					64	56			319,00	
63x95	85	120	100	9,0	49	46	46	5,0	271,00	
63x120					64	56			319,00	
80x120	105	148	125	11,0	64	56	56	6,0	527,00	
80x135					59	76			582,00	

### Bestellbeispiel:

Führungsdurchmesser D<sub>1</sub> = 32 mm, Länge L = 60 mm

**T 7538s.32x60**

Passende Führungssäulen **T 7100**,  
**T 7107**, **T 7182**, **T 7184** und **T 7185**.

